

CDM6336

EXCAVADORA

Asian
MOTOR PERÚ

MARCA DE MOTOR	ISUZU	POTENCIA	284 HP @ 2000 rpm
MODELO DE MOTOR	GH-6HK1	PESO OPERATIVO	34300 kg

HACIENDO LA
CONSTRUCCIÓN MÁS FÁCIL



Lonking
Efficiency Rules the Future

www.asianmotor.com

CDM6336 EXCAVADORA

PARÁMETROS TÉCNICOS

MOTOR

Marca	ISUZU
Modelo	GH-6HK1
Tipo	Turboalimentado, inyección directa
Potencia Nominal	284 HP @ 2000 rpm
Torque Máximo	1080 Nm @ 1500 rpm
Cilindrada	7.79 L
Sistema de Filtrado	Filtros de aire (Filtro de aire bañado en aceite)
Sistema de Enfriamiento	Sistema de aire de carga con radiador paralelo

RENDIMIENTO OPERATIVO

Peso Operativo	34300 kg
Fuerza Máx. de Ex. del Cucharón	175 kN (ISO)
Fuerza Máx. de Ex. del Brazo	170 kN (ISO)
Fuerza Máx. de Tracción	283 kN
Velocidad de Desplazamiento (Baja/Alta)	3.4 - 5.2 km/h
Velocidad Máxima de Giro	9.5 rpm
Capacidad de Pendiente Máxima	35° (70%)
Presión sobre el Suelo	72.5 kPa

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de Sistema	Avanzado, con función de interflujo y re-activación
Prioridad del Sistema	Prioridad de giro
Flujo Máx. (Total)	288 x 2 L/min
Presión Máx. de Trabajo	34.3 / 37 MPa
Presión Máxima Piloto	3.9 MPa
Bomba hidráulica	Kawasaki
Motor de giro	Kawasaki

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje del Sistema	24 V
Capacidad de la Batería	24 V / 165 Ah x 2

CAPACIDADES DE LLENADO

Tanque de Combustible	600 L
Tanque de Aceite Hidráulico	300 L

CABINA

Seguridad estructural	FOPS / ROPS certificada
Espacio operativo	2.7 m² de amplitud interior
Visibilidad Amplia	Cristales sin marco
Panel de control	Pantalla LCD multifunción de 8"
Aire acondicionado	Estándar
Radio	Estándar
Cámara visión trasera	Estándar
Red protección cabina	Total

BRAZO, PLUMA Y CUCHARÓN

Longitud de la Pluma	6400 mm
Longitud del Brazo	2500 mm
Capacidad del Cucharón	2.3 m³
Línea de Martillo	Estándar

ORUGAS Y RODAJE

Ancho de la Zapata	600 mm
Número estándar de Zapatas	47 (por cada lado)
Rodillos Portadores (Superiores)	2 (por cada lado)
Rodillos de Oruga (Inferiores)	8 (por cada lado)

RANGO DE EXCAVACIÓN

Altura Máx. de Excavación	10184 mm
Profundidad Máx. de Excavación	6079 mm
Altura Máx. de Descarga	6775 mm
Prof. Máx. de Excavación Vertical	6837 mm
Alcance Máx. de Excavación en el suelo	10385 mm
Alcance Máx. de excavación	10594 mm

DIMENSIONES GENERALES

Longitud Total (Transporte)	10927 mm
Altura Total (Hasta la pluma / transporte)	3227 mm
Ancho Total de la Superestructura	3161 mm
Ancho Total del Tren de Rodaje	1250 mm
Distancia entre centros	2820 mm
Longitud de la Oruga en el Suelo	3190 mm
Radio de Giro de parte trasera	2590 mm
Longitud de la Oruga en el Suelo	3930 mm
Altura Libre al Suelo	555 mm

CERTIFICACIONES

Cabina y Seguridad	ROPS / FOPS
Garantía, Calidad y Respaldo de Fábrica	ISO 9001:2015

